



Parametry wywołania aplikacji JK_OPT2PDF

Aplikacja obsługuje wydruki CrystalReports oraz wydruki GenRap.

Uruchomienie aplikacji następuje z linii komend z podanymi poniżej parametrami.

Wszystkie parametry są wymagane! Listę parametrów należy zakończyć znakiem #
Żaden z parametrów NIE może zawierać znaku # bo jest on używany do podziału listy parametrów.

Numer	Opis
1	Czy pokazywać okno postępu Tak – wyświetla okno postępu pracy Nie – Bez wyświetlania okna postępu pracy <i>Pole może pozostać puste, zostanie wtedy pobrane domyślne ustawienie z konfiguracji aplikacji.</i> <i>Podanie w tym parametrze wartości Konfiguracja powoduje zignorowanie pozostałych parametrów i uruchomienie okna konfiguracji aplikacji. Po zamknięciu okna aplikacja zakończy pracę.</i> <i>Podanie w tym parametrze wartości KonfiguracjaSMTP powoduje zignorowanie pozostałych parametrów i uruchomienie okna konfiguracji ustawień SMTP aplikacji. Po zamknięciu okna aplikacja zakończy pracę.</i>
2	Filtr SQL umożliwiający wybór dokumentu do wydrukowania.
3	Czy Filtr SQL umożliwiający wybór dokumentu do wydrukowania zwraca wiele pozycji Tak – np. Filtr zwraca więcej niż jeden dokument, w takim przypadku filtr powinien zwrócić odpowiednią ilość rekordów gdzie każdy z nich jest osobnym filtrem do wyboru dokumentu. Nie – Filtr zwraca jeden dokument <i>Pole może pozostać puste, zostanie wtedy pobrane domyślne ustawienie z konfiguracji aplikacji.</i>
4	Akronim operatora generującego wydruk (akronim, którym operator loguje się do Optimy). <i>Podanie akronimu JK_OPT2PDF powoduje pobranie akronimu z konfiguracji aplikacji.</i>
5	Hasło używane do logowania się do Optimy. <i>Pole jest ignorowane, o ile jako Akronim operatora podano JK_OPT2PDF, aplikacja pobierze hasło ustawione w konfiguracji aplikacji.</i>
6	Akronim (kod) bazy danych wybierany w Optimie podczas logowania. <i>Pole może pozostać puste, zostanie wtedy pobrany domyślny akronim z konfiguracji aplikacji.</i>
7	Rodzaj wydruku 0 – wydruk standardowy Optimy 1 – wydruk Użytkownika <i>Pole może pozostać puste, zostanie wtedy pobrany domyślny rodzaj wydruku z konfiguracji aplikacji.</i>
8	ID wydruku <i>Pole może pozostać puste, zostanie wtedy pobrany domyślny ID wydruku z konfiguracji aplikacji.</i> <i>Pole może zawierać wiele różnych ID wydruków rozdzielonych przecinkiem co spowoduje wydrukowanie wielu plików.</i>



9	Pełna ścieżka określająca gdzie zapisać plik wynikowy PDF <i>Pole może pozostać puste, zostanie wtedy pobrana domyślna ścieżka z konfiguracji aplikacji.</i> <i>W zapytaniu SQL można użyć makro @@FIRMA@@, zostanie ono podmienione na akronim firmy.</i>
10	Nazwa pliku wraz z rozszerzeniem. <i>Pole może pozostać puste, o ile uzupełniono zapytanie zwracające nazwę pliku w konfiguracji aplikacji.</i>
11	Rodzaj drukowanego dokumentu PIT - Deklaracja PIT HA – Dokument handlowy PS – Potwierdzenie Salda <i>Pole może pozostać puste, o ile uzupełniono parametr w konfiguracji aplikacji.</i> <i>W przypadku użycia PIT w kolejnych zapytaniach SQL można użyć makro @@PRAID@@</i> <i>W przypadku użycia HA w kolejnych zapytaniach SQL można użyć makro @@PODID@@</i> <i>W przypadku użycia PS w kolejnych zapytaniach SQL można użyć makro @@PRAID@@ oraz/lub @@PODID@@</i>
12	Czy kompresować wydruk / plik Tak – kompresuj wydruk / plik Nie – bez kompresji wydruku / pliku <i>Pole może pozostać puste, o ile uzupełniono parametr w konfiguracji aplikacji.</i>
13	Zapytanie SQL zwracające hasło do archiwum. <i>Pole może pozostać puste, o ile uzupełniono parametr zawierający rodzaj dokumentu w konfiguracji aplikacji.</i> <i>Jeżeli oba miejsca pozostaną puste to archiwum NIE będzie zabezpieczone hasłem.</i>
14	Czy wydruk / plik wysyłać pocztą Tak – wyślij Nie – nie wysyłaj TakZip – wyślij skompresowany wydruk <i>Pole może pozostać puste, o ile uzupełniono parametr w konfiguracji aplikacji.</i>
15	Zapytanie SQL zawierające w jednym polu (kolumnie) adres (lub adresy rozdzielone średnikami) poczty na który ma zostać wysłana poczta. <i>Pole może pozostać puste, o ile uzupełniono parametr w konfiguracji aplikacji.</i>
16	Zapytanie SQL zawierające w jednym polu (kolumnie) adres (lub adresy rozdzielone średnikami) poczty na który ma zostać wysłana poczta jako Ukryta kopia poczty <i>Pole może pozostać puste lub ustawić parametr w konfiguracji aplikacji. Pozostawienie obu parametrów pustych spowoduje pominięcie wysyłania ukrytej kopii.</i>
17	Zapytanie SQL zawierające w jednym polu (kolumnie) temat wiadomości. <i>Pole może pozostać puste, o ile uzupełniono parametr w konfiguracji aplikacji.</i> <i>W przypadku użycia HA oraz PS w zapytaniach SQL można użyć makro @@NABYWCA@@ oraz/lub @@ODBIORCA@@ oraz/lub @@NUMERPELNY@@ oraz/lub @@UWAGI@@</i>
18	Zapytanie SQL zawierające w jednym polu (kolumnie) treść wiadomości.



	<i>Pole może pozostać puste, o ile uzupełniono parametr w konfiguracji aplikacji.</i> <i>W przypadku użycia HA oraz PS w zapytaniach SQL można użyć makro @@NABYWCA@@ oraz/lub @@ODBIORCA@@ oraz/lub @@NUMERPELNY@@ oraz/lub @@UWAGI@@</i>
19	Czy wydruk / plik wysyłać na FTP Tak – wyślij Nie – nie wysyłaj TakZip – wyślij skompresowany wydruk / plik <i>Pole może pozostać puste, o ile uzupełniono parametr w konfiguracji aplikacji.</i>
20	Zapytanie SQL zwracające w jednym polu (kolumnie) listę dodatkowych plików (wraz z pełną ścieżką) (np. reklam, formularzy do ręcznego wypełnienia, atestów, itp.), które mają zostać załączone do poczty lub wysłane na FTP. <i>Pole może pozostać puste jeżeli nie mamy dodatkowych plików do załączenia.</i>
21	Zapytanie SQL zwracające cztery kolumny: miesiąc od, rok od, miesiąc do oraz rok do. np., Select MiesOd=1, RokOd=2020, MiesDo=12, RokDo=2020 Parametry są WYMAGANE dla wydruków IMIR <i>Pole może pozostać puste, o ile uzupełniono parametr w konfiguracji aplikacji.</i> Pozostawienie obu parametrów pustych spowoduje błąd wydruku IMIR!

Przykład wywołania:

```
JK_OPT2PDF.exe Tak#select 'dkn_dknid=3' #Tak#Admin##dev#0#2744#E:\Wydruki#432_test1.pdf#PIT#Tak#select '1234'#TakZip#select 'biuro@jksoft.pl'#select 'biuro@jksoft.pl'###
```

Aplikacja zakłada w każdej bazie, z której był generowany wydruk dodatkową tabelę (dbo.JK_OPT2PDF), w której są zapisywane statusy wynikające z generowania czy wysyłki Email.

Dane z tabeli można wyświetlić jako kolumnę dodatkową na liście dokumentów.

Przykładowe dane w tabeli:

OPT2PDF_ID	OPT2PDF_Wydr_Typ	OPT2PDF_Filtr	OPT2PDF_Wydr_Data	OPT2PDF_Wydr_Status	OPT2PDF_eMail_Data	OPT2PDF_eMail_eMail	OPT2PDF_eMail_Status
1	PIT	dkn_dknid=1	2020-02-09 20:52:10	OK			
2	PIT	dkn_dknid=2	2020-02-09 21:06:09	OK	2020-02-09 21:15:47	biuro@jksoft.pl	OK
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL